



ООО "Мануфактура Тепла"	
191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 120 Лит. А, пом. 5Н	
Тел. : 8 (812) 572-38-46	
www.heat-m.ru	mail@heat-m.ru

Спецификация

Теплообменник Пластинчатый Разборный : VR10P-1-177	№
--	---

ТеплоОбменник	Контур	Греющий	Нагреваемый
Среда	-	Вода	Вода
Рабочие Параметры			
Температура на Входе	°С	95.00	65.00
Температура на Выходе	°С	70.00	85.00
Массовый Расход	-	4.77 кг/с	5.96 кг/с
Потери Напора	-	5.12 кПа	7.88 кПа
Свойства Теплоносителя			
Динамическая Вязкость	сР	0.343	0.378
Теплоёмкость	кДж / кг °К	4.197	4.192
Теплопроводность	Вт / м °К	0.671	0.666
Плотность	кг / м3	970.19	974.78
Энтальпия Пара	кДж / кг	- Нет -	- Нет -
Характеристики			
Тепловая Мощность	кВт	500	
Поверхность Теплообмена	м2	16.13	
Запас по Поверхности	%	0.17	
Устойчивость к Загрязнению	м2 °К / Вт	0.0000004	
Средне-Логарифмическая Разность Температур	°К	7.21	
Козф-т Теплопередачи Необходимый	Вт / м2 °К	4298	
Козф-т Теплопередачи Фактический	Вт / м2 °К	4306	
Конструкция			
Объем Рабочей Среды	дм3	22.07	22.07
Максимальная Рабочая Температура	°С	160	160
Материал Уплотнений	-	EPDM 160 CL	EPDM 160 CL
Материал Рамы	-	Углерод. Сталь	
Материал Пластины	-	AISI 316	
Толщина Пластины	м	0.0005	
Количество Пластин	шт	177	
Количество Ходов	шт	1	
Количество Каналов	шт	88	88
Раскладка Каналов	-	88 НН	88 НН
Расчётное Рабочее Давление	Бар	16	
Вес Теплообменника НЕТТО	кг	251	
Конструкция Присоединений			
Вход	-	F1	F3
Выход	-	F4	F2
Технологическая Заглушка	-	- Нет -	- Нет -
Условный Диаметр	DN	50	50
Исполнение	-	Фланец PN16 на трубе, углерод. сталь	Метал. вставка под фланец PN16, нерж. сталь
ВНИМАНИЕ ! Изделие Должно Эксплуатироваться Строго в Соответствии с Исходными и Расчётными Параметрами !			